

VELCRO CARE

Univerzální elastické těsnění

TECHNICKÝ LIST



CHARAKTERISTIKA

- Odolnost vůči olejům, tukům, palivům, mazivům, vodě, plynu, vzduchu a nemrznoucím kapalinám
- Jednoduchá demontáž
- Úsporná spotřeba
- Neobsahuje isokyanáty a silikony
- Velmi dobrá přilnavost k těsnicí ploše
- Doba odvětrání cca 10 – 15 minut
- Teplotní odolnost od $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $270\text{ }^{\circ}\text{C}$

Dodáván v balení 200 g kartuše.

Pouze pro profesionální použití.

OBLASTI POUŽITÍ	Nová forma těsnění v technologii stlačeného vzduchu umožňuje práci bez námahy ve všech oblastech, ať už jde o přesné dávkování nebo dlouhé, rovnoměrné aplikační švy. I těžko dostupná místa lze utěsnit například nad hlavou. Přesné dávkování beze zbytku. Odolává olejům, tukům, palivům, vodě, plynu, mazivu, nemrznoucím kapalinám atd. Doba odvětrání je cca 10 – 15 min. Odmastěte a vyčistěte povrch. Aplikujte rovnoměrnou vrstvu těsnění na lepený povrch. UNIVERZÁLNÍ těsnicí hmota, vytvářející efekt „suchého zipu“. Skvělé řešení pro všechna místa, která musejí být i při velkém zatížení absolutně těsná. Velmi dobrá přilnavost k těsnicí ploše.
NÁVOD NA POUŽITÍ	Před aplikací povrch dokonale očistěte od volných částic prachu, mastnoty a oleje. Vytlačujte rovnoměrnou vrstvu těsnění na lepený povrch.
SKLADOVÁNÍ	Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě s teplotami $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.
ZÁRUČNÍ DOBA	Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.