



CHARAKTERISTIKA

- Prostředek přeměňující rez na ochranný polymerní povlak
- Zastavuje rez a zabraňuje jejímu dalšímu tvoření
- Odstraňuje potřebu pískování, broušení a nanášení základních nátěrů

Dodáváno v balení 5 l plastový kanistr.

Pouze pro profesionální použití.

OBLASTI POUŽITÍ	Je ideální ve všech odvětvích průmyslu, v dopravě, správě budov a zařízení, zemědělství, stavebnictví, při ochraně a renovaci kovových povrchů. Vhodný všude tam, kde koroze ohrožuje vzhled a funkčikových zařízení.
NÁVOD NA POUŽITÍ	Před použitím nádobu krátce protřepejte. Odeberte potřebné množství a nádobu uzavřete. Z ošetřovaného povrchu odstraňte volnou rez drátěným kartáčem nebo brusným papírem. Je-li to nutné, povrch očistěte od mastnoty. Aplikujte štětcem nebo válečkem. Pro dokonalý výsledek se doporučují dva nátěry za sebou v rozmezí cca 1 hodiny. V případě aplikace vrchního krycího nátěru nechte zaschnout 24 hodin. Ihned po použití vymyjte štětec nebo váleček studenou vodou. Používejte za teploty 15 až 35 °C. Při práci používejte osobní ochranné pracovní pomůcky.
SKLADOVÁNÍ	Skladovat v chladu a suchu, v dobře větraných prostorách, v originálním a uzavřeném balení. Chraňte před mrazem.
ZÁRUČNÍ DOBA	Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.