



CHARAKTERISTIKA

- **Vysoce účinný, vodou ředitelný, univerzální čistící a odmašťovací prostředek**
- **Nehořlavý a netoxický**
- **Vhodný jak pro ruční, tak pro strojové a tlakové mytí**
- **Ředění 1:1 až 1:50**
- **Biologicky odbouratelný**

Dodáváno v balení 25 l plastový kanystř nebo 200 l sud.

Pouze pro profesionální použití.

OBLASTI POUŽITÍ	Lze použít na podlahy, stroje a zařízení v autoopravnách, garážích nákladních vozidel, v hangárech, průmyslových závodech, dílnách apod. Díky svému složení rozkládá strukturu nečistot a kalů a zajišťuje jejich odplavení.
NÁVOD NA POUŽITÍ	Nanáší se stříkáním nebo rozetřením na čistěný povrch. Nechá se 30 až 60 vteřin působit a povrch se opláchne vodou. Doporučujeme vytřít dosucha. Je-li potřeba, postup opakujte. Při použití je nutné se řídit níže uvedenou tabulkou. Napadá hliník a jeho sloučeniny! Při použití na tyto kovy je nutné naředit co nejvíce a zkrátit dobu působení na minimum. Doporučujeme nejprve vyzkoušet přípravek na malé ploše na skrytém místě. Autodílny a strojní součástky 1:2. Běžné čištění méně zašpiněných povrchů 1:40. Čištění parou 1:20. Podlahy pracovní plochy, omývat. stěny 1:20 až 1:40. Strojové čištění 1:20 až 1:40
SKLADOVÁNÍ	Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační schopnosti.
ZÁRUČNÍ DOBA	Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.