

COPPER SPRAY

Vysokoteplotní
měděné mazadlo

400 ml

TECHNICKÝ LIST



CHARAKTERISTIKA

- Mazací prostředek s vysokou přilnavostí na bázi mědi
- Teplotní rozsah -30 °C až 1100 °C
- Odolává slané vodě, kyselinám, alkalickým látkám, olejům, atd.
- Maže kluzná ložiska, šroubová spojení, redukuje tření a zahřívání, snižuje opotřebení kovových materiálů

Dodáván v balení 400 ml spray.

Pouze pro profesionální použití.

OBLASTI POUŽITÍ	Určený pro všechny druhy tepelně namáhaných segmentů. Vhodný pro demontáž kotoučových a bubnových brzd, svorníků motorů, výfuků a tepelně namáhaných zařízení.
NÁVOD NA POUŽITÍ	Ošetřovaný povrch očistěte od koroze a mastnoty. Před použitím důkladně protřepejte. Naneste na čistou plochu ze vzdálenosti 20 - 30 cm.
SKLADOVÁNÍ	Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.
ZÁRUČNÍ DOBA	Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.