

# STICK

TRANSPARENT / BLACK / WHITE

Vysokopevností tmel

310 ml

TECHNICKÝ LIST



## CHARAKTERISTIKA

- Vysokopevnostní tmel pro lepení a těsnění v jedné operaci
- Vysoká přilnavost na různé druhy materiálů
- Více barevných provedení
- Použitelné na suché i mokré povrchy (lze aplikovat i pod vodou)
- Odolný plísním, vlhku, vodě i UV záření

Dodáváno v balení 310 ml kartuše.

Pouze pro profesionální použití.

<b>OBLASTI POUŽITÍ</b>	Vhodný na tmelení spár v interiérech i exteriérech budov, vrchní těsnění zasklivačích systémů, tmelení spár ráků oken a dveří, tmelení spár mezi dřevem, betonem, zdivem, kovy, plasty, sklem jak v průmyslu atd.
<b>NÁVOD NA POUŽITÍ</b>	Před aplikací povrch dokonale očistěte od volných částic prachu, mastnoty a oleje. Seřízněte špičku kartuše dle požadavku. Vytlačujte mechanickou nebo pneumatickou pistolí v tenkých pruzích. Minimální aplikační teplota +5 °C, maximální +40 °C. Spárování - vyhlazení tmelu proveďte do 10 min. po aplikaci.
<b>SKLADOVÁNÍ</b>	Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě s teplotami +5 °C až +25 °C, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.
<b>ZÁRUČNÍ DOBA</b>	Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.