

# STICK SEAL BLACK

Speciální silikonový tmel

200 ml

TECHNICKÝ LIST



## CHARAKTERISTIKA

- Speciální silikonový tmel
- Těsnění převodovek, olejových van, čerpadel, aj.
- Stálý vůči ropným produktům
- Tepelná odolnost od  $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+260\text{ }^{\circ}\text{C}$ , krátkodobě až  $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Jednoduchá aplikace z tlakové dózy

Dodáván v balení 200 ml tlaková kartuše.

Pouze pro profesionální použití.

<b>OBLASTI POUŽITÍ</b>	Používá se na tmelení a těsnění. Je vhodný na těsnění přírub vysokoteplotních rozvodů vody, olejových van motorů, převodovek, diferenciálu apod.
<b>NÁVOD NA POUŽITÍ</b>	Před aplikací povrch dokonale očistěte od volných částic prachu, mastnoty a oleje. Před aplikací sejměte uzávěr. Odlomte nebo vytočte ouško na aplikační trysce a trysku otočte o $90^{\circ}$ ve směru šipky. Tím dojde k uvolnění a zařizování páčky. Intenzitou stlačení páčky palcem volíte dávkování a rychlost nanášení tmelu. Tmel je sám vytlačován ze speciální kartuše. V případě, že není všechn tmel použit, vytočte trysku do původní polohy. Kartuše je tak připravena k opětovnému použití. Není vhodný pro použití na PE, PP, teflon a živočišné podklady.
<b>SKLADOVÁNÍ</b>	Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě s teplotami $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , mimo dosah tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.
<b>ZÁRUČNÍ DOBA</b>	Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.