

# SYPKÉ SORBENTY

TECHNICKÝ LIST



## CHARAKTERISTIKA

- **Ekologický prostředek pro řešení případných úniků oleje, ropy, nebezpečných kapalin**
- **Používá se při likvidaci havárií**
- **Nehořlavý**
- **Výborně čistí olejové skvrny i ropné emulze z betonu, zámkových dlažeb a silničního asfaltu**
- **Rychle absorbuje**
- **Lze ho snadno zamést**

Dodáván v balení 10 kg nebo 20 kg.

Pouze pro profesionální použití.

<b>OBLASTI POUŽITÍ</b>	Univerzální sypký sorbent je vhodný zejména k absorpci nebezpečných kapalin včetně chemických látek (mimo kyselinu fluorovodíkovou) ze zpevněných povrchů. Jeho jemná struktura výborně dočistí ropné látky z pórů.
<b>SKLADOVÁNÍ</b>	Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě s teplotami +5 °C až +25 °C, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.
<b>FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI</b>	Absorbce 13 l nebo 26 l. Zrnitost 0,3 - 0,7 mm nebo 0,8 - 2 mm.
<b>ZÁRUČNÍ DOBA</b>	Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.