

WELD SPRAY

Ochranný prostředek
pro svařování

TECHNICKÝ LIST



CHARAKTERISTIKA

- Chrání svařovaný povrch a hubice hořáků proti ulpívání okují vznikajících při svařování
- Vhodný na svařování plamenem (autogenem), elektrickým obloukem i na svařování v ochranné atmosféře
- Zbytky se dají snadno odstranit vodou
- Chrání před oxidací a korozí
- Bez silikonu

Dodáván v balení 400 ml spray.

Pouze pro profesionální použití.

OBLASTI POUŽITÍ	Zabraňuje ulpívání ze svařování na svařovacích tryskách a na povrchu svařovaných dílů. Prodlužuje životnost plynovým a svářecím tryskám CO ₂ .
NÁVOD NA POUŽITÍ	Aplikujte v tenké vrstvě na povrch nebo hubici ze vzdálenosti 20 - 30 cm. Zbytky odstraňte hadrem nebo vodou.
SKLADOVÁNÍ	Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.
ZÁRUČNÍ DOBA	Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.